



schmidt
a brand of aebi schmidt

Swingo 200⁺

Barredora



Datos técnicos

	Swingo 200 ⁺ 2 cepillos	Swingo 200 ⁺ 3 cepillos
Tolva		
Volumen de la tolva	2 m ³	2 m ³
Ángulo de inclinación	102°	102°
Altura de descarga, descarga por inclinación	1 400 mm	1 400 mm
Unidad de barrido		
Diámetro del cepillo circular	850 mm	800 mm
Velocidad del cepillo circular	120 1/min	100 1/min
Material del cepillo	acero / Plástico / Relleno mezclado	acero / Plástico / Relleno mezclado
Anchura de barrido	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 200 mm
anchura de barrido con tercer cepillo	-	2 600 mm
Turbina de aspiración		
Velocidad	3 300 1/min	3 300 1/min
Sistema de agua		
Volumen total de agua	360/380 l	360/380 l
Volumen de agua limpia	190 l	190 l
Sistema de pulverizado de agua	3 bar / 11 l/min	3 bar / 11 l/min
Motor auxiliar del sistema de transmisión		
Tipo de motor	FCA R754	FCA R754
Número de cilindros	4	4
Emisión de gases de escape	Euro 6c	Euro 6c
Sistema postratamiento	AdBlue + SCR-Kat	AdBlue + SCR-Kat
Combustible	Diésel	Diésel
Cilindrada	2 970 cm ³	2 970 cm ³
Potencia	62 kW (84 PS) @ 2 300 1/min	62 kW (84 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	270 Nm	270 Nm
Motor auxiliar del sistema de transmisión 2		
Tipo de motor	FCA R754	FCA R754
Número de cilindros	4	4
Emisión de gases de escape	EuroMot V	EuroMot V



	Swingo 200+ 2 cepillos	Swingo 200+ 3 cepillos
Sistema postratamiento	DOC + DPF	DOC + DPF
Combustible	Diésel	Diésel
Cilindrada	2 970 cm ³	2 970 cm ³
Potencia	55 kW (75 PS) @ 2 300 1/min	55 kW (75 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	310 Nm	310 Nm
Dirección		
Ángulo de dirección eje delantero	48°	48°
Ángulo de dirección eje trasero	24°	24°
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 2 ruedas)	8 400 mm	8 300 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 2 ruedas)	6 350 mm	6 350 mm
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 4 ruedas)	7 100 mm	6 800 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 4 ruedas)	4 750 mm	4 750 mm
Neumáticos		
Tamaño estándar del neumático delantero	225/70 R15	225/70 R15
Tamaño neumático trasero estándar	225/70 R15	225/70 R15
Velocidad		
Velocidad de transporte	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h
Velocidad de barrido en régimen permanente	12 km/h	12 km/h
Dimensiones		
Longitud sin tercer cepillo	-	4 090 mm
Longitud con cepillo	4 580 mm	-
Longitud con tercer cepillo	-	5 090 mm
Ancho sin cepillo	1 300 mm	1 300 mm
Altura sin girofaro	1 990 mm	1 990 mm
Distancia entre ejes	1 820 mm	1 820 mm
Ancho de vía delantero	1 073 mm	1 073 mm
Ancho de vía trasero	1 073 mm	1 073 mm
Pesos		
Peso aprox. en vacío de la unidad básica	2 900 kg	3 000 kg
Peso máximo autorizado	4 500 / 5 000 kg	4 500 / 5 000 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Suiza

Todos los derechos reservados. Los datos técnicos pueden cambiar. Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones y errores.

Document created on 10 FEB 2024

